

Domelstep scri


rue Général Leman 6
1040 Etterbeek


Demande de prix


0001

01/12/2012

	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	Ensemble composé Larg 4860 mm x Haut 2070 mm - Coulifix 2 vantaux (1 ouvrant et 1 fixe) : Larg 3240 mm x Haut 2070 mm . Équipement . Rupture de pont thermique . Dormant large 70mm . Rail et Galet Inox . Fermeture 3 points . Pose en rénovation . Dimensions fabrication . Teinte Blanc brillant 9010B . Sens d'ouverture à définir . Vitrage 4-10-10 ITR + gaz argon . Vitrage partie fixe fourni mais non posé . 1 grille ventilation acoustique 39dBa seule - Châssis fixe vitré sur dormant : Larg 1620 mm x Haut 2070 mm . Équipement . Rupture de pont thermique . Pose en rénovation . Dimensions fabrication . Teinte Blanc brillant 9010B . Vitrage à fournir mais non posé - 3328 : Profilé de liaison renforcé: Long 2070 mm Teinte Blanc brillant 9010B	57			

	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	PVC sans plomb Conforme aux normes et avis techniques en vigueur. NF profilés. Classement AEV A*3 E*6B V*A2. Quincaillerie. Conformité CE. Ensemble composé Larg 1170 mm x Haut 1160 mm - Ouvrant à la française 1 vantail : Larg 800 mm x Haut 1160 mm . Dormant rénovation recouvrement de 40, avec habillage extérieur . Dim. fabrication . Teinte Blanc L . Gauche tirant . Vitrage 4-10-10 ITR + gaz argon . 1 Mortaise + Grille VMC acoustique (39 dba) - Châssis fixe vitré sur dormant : Larg 370 mm x Haut 1160 mm . Dormant rénovation recouvrement de 40, avec habillage extérieur . Dim. fabrication . Teinte Blanc L . Vitrage 4-10-10 ITR + gaz argon	56			
	Porte de service à panneau PVC plein Larg 900 mm x Haut 2041 mm Panneau 24mm : polystyrène extrudé de 21mm + 2 feuilles PVC de 1,5 à 1,8mm . 1 vantail . Sens d'ouverture à définir . Dormant rénovation recouvrement de 40 . Dim. fabrication . Blanc . Serrure automatique 5 points à galets . Béquille double standard . Cylindre standard . Seuil Alu . Coefficient Ud=1,7	38			
2100  2800	Gamme aluminium. Profilés en aluminium extrudés. Label Qualicoat. Conformité CE. Coulissant 2 vantaux 2 rails Larg 2800 mm x Haut 2100 mm . Rupture de pont thermique . Pose en rénovation . Dimensions fabrication . Teinte Blanc brillant 9010B . Sens d'ouverture à définir . Vitrage 4-10-10 ITR + gaz argon . Rail et galet Inox . 1 grille ventilation acoustique 39dBa seule	34			

	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	Couissant 2 vantaux 2 rails Larg 1980 mm x Haut 1160 mm . Rupture de pont thermique . Pose en rénovation . Dimensions fabrication . Teinte Blanc brillant 9010B . Sens d'ouverture à définir . Vitrage 4-10-10 ITR + gaz argon . 1 grille ventilation acoustique 39dBa seule	4			
	Ensemble composé Larg 5000 mm x Haut 1160 mm - Couissant 2 vantaux 2 rails : Larg 2000 mm x Haut 1160 mm . Rupture de pont thermique . Pose en rénovation . Dimensions fabrication . Teinte Blanc brillant 9010B . Sens d'ouverture à définir . Vitrage 4-10-10 ITR + gaz argon . 1 grille ventilation acoustique 39dBa seule - Châssis fixe vitré sur dormant : Larg 1000 mm x Haut 1160 mm . Rupture de pont thermique . Pose en rénovation . Dimensions fabrication . Teinte Blanc brillant 9010B . Vitrage 4-10-10 ITR + gaz argon - Couissant 2 vantaux 2 rails : Larg 2000 mm x Haut 1160 mm . Rupture de pont thermique . Pose en rénovation . Dimensions fabrication . Teinte Blanc brillant 9010B . Sens d'ouverture à définir . Vitrage 4-10-10 ITR + gaz argon . 1 grille ventilation acoustique 39dBa seule	4			
	Gamme PVC PVC sans plomb. Conforme aux normes et avis techniques en vigueur. NF profilés. Classement AEV A*3 E*6B V*A2. Rejet d'eau extérieur. Quincaillerie. Conformité CE Châssis fixe vitré sur dormant Larg 860 mm x Haut 2100 mm . Dormant rénovation recouvrement de 40, avec habillage extérieur . Dim. fabrication . Teinte Blanc L . Vitrage 4-10-10 ITR + gaz argon . 1 Mortaise + Grille VMC acoustique (39 dba)	4			




Coulissant 2 vantaux 2 rails
Larg 3000 mm x Haut 2100 mm
 . Rupture de pont thermique
 . Pose en rénovation
 . Dimensions fabrication
 . Teinte Blanc brillant 9010B
 . Sens d'ouverture à définir
 . Vitrage 4-10-10 ITR + gaz argon
 . Rail et galet Inox
 . 1 grille ventilation acoustique 39dBa seule

5

P.U.H.T.

Total H.T.


TVA



Gamme PVC
PVC sans plomb.
 Conforme aux normes et avis techniques en vigueur.
 NF profilés.
 Classement AEV A*3 E*6B V*A2. Quincaillerie
 Conformité CE.


Ensemble composé
Larg 2820 mm x Haut 2100 mm
 - Ouvrant à la française 1 vantail : Larg 900 mm x Haut 2100 mm
 Dormant rénovation recouvrement de 40, avec habillage extérieur
 . Dim. fabrication
 . Teinte Blanc L
 . Sens d'ouverture à définir
 . Vitrage 4-10-10 ITR + gaz argon
 . 1 Mortaise + Grille VMC acoustique (39 dba)
 . Crémone serrure, béquille double
 - Châssis fixe vitré sur dormant : Larg 1920 mm x Haut 1160 mm
 Dormant rénovation recouvrement de 40, avec habillage extérieur
 . Dim. fabrication
 . Teinte Blanc L
 . Vitrage 4-10-10 ITR + gaz argon

46



Ensemble composé
Larg 1940 mm x Haut 1530 mm
 - Coulissant 2 vantaux 2 rails : Larg 1940 mm x Haut 1330 mm
 . Rupture de pont thermique
 . Pose en rénovation
 . Dimensions fabrication
 . Teinte Blanc brillant 9010B
 . Sens d'ouverture à définir
 . Vitrage 4-10-10 ITR + gaz argon
 . 1 grille ventilation acoustique 39dBa seule
 - Châssis fixe vitré sur dormant : Larg 1940 mm x Haut 200 mm
 . Rupture de pont thermique
 . Pose en rénovation
 . Dimensions fabrication
 . Dormant n°02 aile intégrée de 23mm
 . Teinte Blanc brillant 9010B
 . Vitrage 4-10-10 ITR + gaz argon

12




Ensemble composé

Larg 2850 mm x Haut 1160 mm

- Coulissant 2 vantaux 2 rails : Larg 1900 mm x Haut 1160 mm
- . Rupture de pont thermique
- . Pose en rénovation
- . Dimensions fabrication
- . Teinte Blanc brillant 9010B
- . Sens d'ouverture à définir
- . Vitrage 4-10-10 ITR + gaz argon
- . 1 grille ventilation acoustique 39dBa seule
- Ouvrant à la française 1 vantail : Larg 950 mm x Haut 1160 mm
- . Rupture de pont thermique
- . Pose en rénovation
- . Dimensions fabrication
- . Teinte Blanc brillant 9010B
- . Gauche tirant
- . Vitrage 4-10-10 ITR + gaz argon

57




Ensemble composé

Larg 3950 mm x Haut 1160 mm

- Coulissant 2 vantaux 2 rails : Larg 3000 mm x Haut 1160 mm
- . Rupture de pont thermique
- . Pose en rénovation
- . Dimensions fabrication
- . Teinte Blanc brillant 9010B
- . Sens d'ouverture à définir
- . Vitrage 4-10-10 ITR + gaz argon
- . 1 grille ventilation acoustique 39dBa seule
- Ouvrant à la française 1 vantail : Larg 950 mm x Haut 1160 mm
- . Rupture de pont thermique
- . Pose en rénovation
- . Dimensions fabrication
- . Teinte Blanc brillant 9010B
- . Gauche tirant
- . Vitrage 4-10-10 ITR + gaz argon

12



Coulissant 2 vantaux 2 rails

Larg 2820 mm x Haut 2100 mm

- . Rupture de pont thermique
- . Pose en rénovation
- . Dimensions fabrication
- . Teinte Blanc brillant 9010B
- . Sens d'ouverture à définir
- . Vitrage 4-10-10 ITR + gaz argon
- . Rail et galet Inox
- . 1 grille ventilation acoustique 39dBa seule

26

	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	Pour tout renseignement complémentaire Veuillez nous envoyer un mail à domelstep@gmail.com ou à dcgroup@windowslive.com				